

Плита в зависимости от настройки может работать на природном газе G20 с давлением $13_{-0,5}^{+5,0}$ мбар или 20 мбар или сжиженном газе СПБТ с давлением 30±5 мбар.

Перенастройка плиты производится заменой сопел горелок и винтов малого расхода (ВМР) кранов в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.

Горелка			Природный газ (G20)						Сжиженный газ P _н =30 мбар СПБТ*				
			N _{ном.} кВт		P _н =13 мбар		P _н =20 мбар		N _{ном.} кВт		СПБТ*		
					Сопло	ВМР	Сопло	ВМР			Сопло	ВМР	
Горелка быстрого действия	Gefest		3,05	0,7	144	65	126	56	2,9	0,7	92	49	
	Sabaf		3,0	0,75	145	65 (40)	115	56 (40)	3,0	0,75	92	44 (40)	
	Somipress		3,1	0,75	145	65	123	56	3,0	0,75	92	44	
Горелка полубыстрого действия	Gefest		2,0	0,4	115	49	104	44	1,9	0,4	75	33	
	Sabaf		1,75	0,4	110	49 (29)	097	44 (29)	1,75	0,4	70	33 (29)	
	Somipress		1,7	0,4	110	49	092	44	1,65	0,4	070	33	
Вспомогательная горелка	Gefest		0,7	0,3	69	41	61	40	0,7	0,3	46	26	
	Sabaf		1,0	0,4	84	49 (29)	072	44 (29)	1,0	0,4	53	33 (29)	
	Somipress		1,0	0,4	085	49	72	44	1,0	0,4	53	33	
Основная горелка духовки	Плита шириной 50 см	ТУП	НЗГА	3,55	1	158	85	75	3,4	1	100	45	
			Sabaf				(45)	137				(45)	(45)
			Copreci				(41)	(41)				(41)	(41)
		кран	Copreci	2,7	1,1	137	(44)	121	(44)	2,6	1,1	87	(44)
	Плита шириной 60 см	ТУП	НЗГА	3,55	1	158	85	75	3,4	1	100	45	
			Sabaf				(45)	137				(45)	(45)
			Copreci				(41)	(41)				(41)	(41)
		кран	Copreci				3,05	1,1				144	(44)
Горелка гриль			2,0	-	121	-	106	-	1,9	-	75	-	
Максимальный расход газа на плите: -ТУП (горелки Gefest/Sabaf/Somipress) -кран	Плита шириной 50 см	✓ 1076 1052 1052 (л/ч) 995 (л/ч)						773/780/765 (г/ч) 715 (г/ч)					
	Плита шириной 60 см	1076 1052/1052 (л/ч) 1028 (л/ч)						773/780/765 (г/ч) 737 (г/ч)					
<p>*СПБТ - сжиженный газ "пропан-бутан" по ГОСТ 20448-90 (высшая теплота сгорания H_с - 98,4 МДж/м³ (50,28 МДж/кг)). Мощность и расход газа указаны при температуре окружающей среды 15 °С и атмосферном давлении - 101,3 кПа (по СТБ ЕН 30-1-1-2005).</p> <p>В графах «сопло» и «ВМР» указана маркировка, которая соответствует номинальному диаметру сопла в мм×100. ВМР ТУП и кранов с безопасностью горелок стола и духовки (указаны в скобках) регулируемые, не требуют замены. Сменные сопла и ВМР в комплект плиты не входят. Они имеются в сервисных службах.</p> <p>Горелками Sabaf или Somipress комплектуются плиты модельного ряда 1500.</p>													

Срок службы плиты - 10 лет, по истечении которого необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, для определения возможности и срока дальнейшей эксплуатации плиты или необходимости ее замены.